

Oggetto: Capitolato Tecnico per l'acquisto di kit per termocoablazione e radiofrequenza per UOS Terapia del dolore afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Agrigento.

LOTTO	DESCRIZIONE	FABBIS. ANNUALE
1	Kit per termocoablazione con tecnologia a radiofrequenza raffreddata a 60° per nervi periferici composto da n. 1 Probe attivo, n. 3 cannula introduttore G17 dotati di una via laterale per infusione di farmaci in grado di provocare un trattamento sferico ad angolo indipendente, n. 1 kit sterile tubi-buretta per radiofrequenza raffreddata. Completi di Elettrodo di dispersione. Disponibilità di diverse lunghezze e punte attive per consentire il trattamento adeguato dei diversi target nervosi: Anca, Cervicale, Ginocchio, Lombare, Sacrale, Spalla, Toracico.	
a	G17 Lunghezza 50, 75 mm con Punta Attiva mm 2	20 pezzi
b	G17 Lunghezza 75, 100,150 mm con Punta Attiva mm 4	20 pezzi
c	G17 Lunghezza 75 mm con Punta Attiva mm 5,5	20 pezzi
d	Kit dedicato per RF Sacro Iliaca misura G17 lunghezza 75 mm e 150mm con punta attiva da 4 mm con sistema di centratura ad Epsilon per l'individuazione dei punti di trattamento.	10 pezzi
e	Kit dedicato per RF Biacoplastica TRANSDISCAL del disco intervertebrale con sonda bipolare misura G 17 lunghezza 150 mm punta attiva da 6 mm	20 pezzi
2	KIT PER RADIOFREQUENZA PULSATA/STANDARD Composti da Sonda Monouso per Radiofrequenza, Cannula RF con marker radiopaco per identificare l'effettiva parte attiva, Placca-elettrodo di dispersione e filo monouso per Radiofrequenza. Disponibilità di varie misure in diametro G, lunghezza mm, e profilo della punta attiva (dritta, curva acuta, curva arrotondata)	
a	Punta dritta G 18, 20, 21, 22 lunghezza 100,145 mm con Punta Attiva 10 e 5 mm	150 pezzi
b	Punta Curva Acuta G 18, 20, 22 lunghezza 54, 60, 100, 145 mm con Punta Attiva 5, 10 mm	50 pezzi
c	Punta Curva Arrotondata G 20 lunghezza 100, 145 mm con Punta Attiva 10 mm	50 pezzi
d	Kit MultiProbe 17 G lunghezza 100 mm con Punta Attiva mm 4	5 pezzi
	La ditta deve fornire al bisogno e su richiesta il GENERATORE di frequenza in grado di gestire 4 tipologie di RF (Pulsata-Standard- Bipolare- Raffreddata) completo di Pompa Peristaltica.	